

КЛЕЙ, ЭМАЛЬ, ГРУНТ

КЛЕЙ БУСТИЛАТ-М АКРИЛОВЫЙ



Предназначен для наклеивания синтетических ворсовых ковров, линолеума, полимерных и керамических облицовочных плиток, обоев, клеёки на бумажной и тканевой основе, по бетону, штукатурке, дереву, гипсокартону, плитам ДВП, ДСП.

Время высыхания: при $t+20^\circ\text{C}$ - 24 часа.

Расход клея 200-600 гр/кв.м. в зависимости от склеиваемого материала



КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Предназначен для использования в качестве модификатора в строительных растворах, для грунтования стен перед приклеиванием обояй, для приклеивания легких обояй, а также для склеивания изделий из бумаги и картона.

Время высыхания: при $t+20^\circ\text{C}$ - 12 часов.

Расход клея 100-150 гр/кв.м.



КЛЕЙ ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Предназначен для приклеивания изделий из бумаги, плотного картона, кожи, плотных тканей, декоративной пленки на бумажной основе, подкладки обояй.

Время высыхания: при $t+20^\circ\text{C}$ - 12 часов.

Расход клея 100-150 гр/кв.м.



КЛЕЙ ПВА НАСТОЯЩИЙ

Предназначен для приклеивания линолеума на тканной основе, прочного картона, бумаги, декоративных изделий из дерева, стекла, фарфора, кожи, плотных тканей.

Время высыхания: при $t+20^\circ\text{C}$ - 12 часов

Расход клея 100-150 гр/кв.м.



КЛЕЙ ПВА МЕБЕЛЬНЫЙ

Предназначен для склеивания различных изделий из дерева, ДВП, ДСП, МДФ, кожи, стекла, ткани, плотного картона.

Время высыхания: при $t+20^\circ\text{C}$ - 24 часа.

Расход клея 100-150 гр/кв.м.



КЛЕЙ ПВА ВОДОСТОЙКИЙ

Предназначен для наружных и внутренних работ, для склеивания линолеума и ламината, столлярных изделий, ДВП, ДСП, МДФ, эксплуатируемых в помещениях с повышенной влажностью (сауны, бассейны, ванные комнаты). Обладает высокой клеющей способностью. Образует водостойкий прочный kleевой шов согласно DIN EN 204.

Время высыхания: при $t+20^\circ\text{C}$ - 24 часа.

Расход клея 100-150 гр/кв.м.

ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ВД-АК-1530



Для высококачественной окраски предварительно подготовленных металлических (радиаторы отопления), минеральных, деревянных, полимерных поверхностей внутри и снаружи помещений

Полное высыхание эмали 12 часов.

Расход эмали от 100-150 гр/кв.м.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ВД-АК-1525



Для высококачественной окраски предварительно подготовленных металлических, минеральных (бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон), деревянных, полимерных поверхностей, по старым алкидным основаниям внутри и снаружи помещений.

Время высыхания 12 часов

Расход эмали от 100-150 гр/кв.м.

ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ВД-АК-0110



Покрытие металлических поверхностей для защиты от коррозии металла и перед дальнейшей окраской различными видами красок, эмалей. Может использоваться как самостоятельное покрытие.

Цвет: белый, серый, красно-коричневый.

Полное высыхание грунта 4 часа.

Расход грунта от 50-120 гр/кв.м.



Магазин г. Новосибирск

Фикрас

КАТАЛОГ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ



Правый берег:

г. Новосибирск, ул. Есенина, 4
тел./факс: 8(383)240-01-11, 256-13-11,
8(383)256-13-17
www.esenina4.ru
e-mail: esenina4@esenina4.ru

Левый берег:

г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, 19,
склад №11/1
тел./факс: 8(383)363-16-27, 363-16-28
www.esenina4.ru
e-mail: kraski@esenina4.ru

